

## DIAMANT-NASS-TROCKEN- KERNBOHRMASCHINE ETN 162/3



### BOHRDURCHMESSER BIS 162 MM

#### MERKMALE

- Die servicefreundliche Maschine bis Ø 162 mm mit Absaugstutzen

#### TECHNISCHE DATEN

- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 0-510/0-1.150/0-2.500 min-1
- max.Bohrdurchmesser: Beton 162 mm Ständergeführt
- max.Bohrdurchmesser: Mauerwerk 202 mm
- Werkzeugaufnahme: G½" innen + 1¼" außen
- Spannhalsdurchmesser: 60 mm
- Gewicht: 6,7 kg

#### VORTEILE

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Neu entwickelter, kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED,
- 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff